



TEXPRINT BASE UNIVERSALE

Art: 3820

Prodotto da stampa base acqua autoreticolante adatto per fondi sia chiari che scuri. Permette di ottenere la resistenza al lavaggio senza il passaggio in forno. Ideale per carta, cartoncino, cotone e tessuti in genere che non resistono a temperature elevate e in tutti i casi di lavori senza la possibilità di polimerizzare.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ottima coprenza

PREPARAZIONE

Texprint Base Universale deve essere pigmentato con al massimo il 5% di Texprint Colorante Concentrato. Dosi maggiori non producono maggiore saturazione di colore, ma possono pregiudicare la tenuta al lavaggio. Dosi minori sono consigliate per ottenere tonalità più tenui.

STAMPA

Quadro serigrafico consigliato: 55 fili/ cm max.

POLIMERIZZAZIONE

La stampa asciuga a temperatura ambiente in circa 2 ore. La polimerizzazione avviene con il tempo ed è completa dopo circa 72 ore. Volendo accelerare il processo di polimerizzazione, utilizzare aria calda a 60/80° C. Verificare la resistenza al lavaggio (40°C) prima di avviare la produzione in serie.

Su tessuto bagnato, dopo il lavaggio, le stampe presentano scarsa resistenza agli sfregamenti, che riacquistano con l'asciugatura. Si raccomanda di lavare rivoltando le stampe all'interno.

In caso di stampa su tessuto, il riscaldamento a 160° per 3 minuti migliora la tenuta ai lavaggi. Può essere sufficiente un comune ferro da stiro (interporre un foglio di carta da forno o carta siliconata tra il tessuto stampato ed il ferro).

ADDITIVI

TEXPRINT RITARDANTE GEL
Previene e ritarda l'asciugatura del prodotto nel telaio e grazie alla sua consistenza "Gel" non riduce la viscosità (aggiungere 2-5%)

TEXPRINT CATALIZZATORE UNIVERSALE
(incluso nella confezione) per aumentarne la resistenza al lavaggio (aggiungere 5%). Se ne raccomanda l'uso.

PULIZIA

Lavare gli attrezzi con acqua.

CONFEZIONI

1 KG.

NOTE:

Prima di ogni utilizzo del prodotto in produzione, consigliamo di effettuare delle prove applicative al fine di valutare se il prodotto soddisfa le richieste.

Amex non assume alcuna responsabilità derivante dall'uso improprio del prodotto. Ai fini di agevolare un corretto uso e/o applicazione dei prodotti, si avverte l'acquirente che prima dell'uso deve accertarsi che il prodotto sia il più adatto per ottenere risultati voluti e che deve sempre seguire scrupolosamente le informazioni tecniche relative al prodotto specifico.