



# TEXPRINT BASE EXTRASOFT PER SUPPORTI CHIARI

Art: 3822

Prodotto da stampa base acqua per fondi chiari. Adatto per carta, tessuti in cotone, misti e spugna.

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Mano morbida
- Ottima stampabilità
- Ideale per fondi chiari

## PREPARAZIONE

Texprint Base Extrasoft per Tessuti Chiari deve essere pigmentato con al massimo il 5% di **Texprint Colorante Concentrato**. Dosi maggiori non producono maggiore saturazione di colore, ma possono pregiudicare la tenuta al lavaggio.

Dosi minori sono consigliate per ottenere tonalità più tenui.

Per disporre di più tonalità (80 colori) può essere pigmentato con i **Colori Acrilici Vivace** in tubo. In questo caso la percentuale di pigmento è del 20%.

## STAMPA

Quadro serigrafico consigliato: 90-100 fili/ cm max.

## POLIMERIZZAZIONE

In caso di stampa su **TESSUTO** è **ASSOLUTAMENTE NECESSARIO** il riscaldamento a 160° per 3 minuti. Può essere sufficiente un comune ferro da stiro (interporre un foglio di carta da forno o carta siliconata tra il tessuto stampato ed il ferro).

Verificare la resistenza al lavaggio (40°C) prima di avviare la produzione in serie.

Su tessuto bagnato, dopo il lavaggio, le stampe presentano scarsa resistenza agli sfregamenti, che riacquistano con l'asciugatura.

Si raccomanda di lavare rivoltando le stampe all'interno.

In caso di stampa su **CARTA**, l'inchiostro asciuga a temperatura ambiente in circa 2 ore. La polimerizzazione avviene con il tempo ed è completa dopo circa 72 ore. Volendo accelerare il processo di polimerizzazione, utilizzare aria calda a 60/80° C.

## ADDITIVI

**TEXPRINT RITARDANTE GEL** Previene e ritarda l'asciugatura del prodotto nel telaio e grazie alla sua consistenza "Gel" non riduce la viscosità (aggiungere 2-5%)

**TEXPRINT CATALIZZATORE**

**UNIVERSALE** (incluso nella confezione) per aumentarne la resistenza al lavaggio (aggiungere 5%). Se ne raccomanda l'uso.

## PULIZIA

Lavare gli attrezzi con acqua.

## CONFEZIONI

1 KG.

## NOTE:

Prima di ogni utilizzo del prodotto in produzione, consigliamo di effettuare delle prove applicative al fine di valutare se il prodotto soddisfa le richieste.

Amex non assume alcuna responsabilità derivante dall'uso improprio del prodotto. Ai fini di agevolare un corretto uso e/o applicazione dei prodotti, si avverte l'acquirente che prima dell'uso deve accertarsi che il prodotto sia il più adatto per ottenere risultati voluti e che deve sempre seguire scrupolosamente le informazioni tecniche relative al prodotto specifico.