



PLAST BIANCO TRANSFER

Codice: AM120109

PLAST PF BIANCO TRANSFER

Serie senza ftalati Codice: AM122109

Inchiostro plastisol utilizzato come base collante per le stampe transfer con diversi cicli di inchiostri. Adatto per fondi chiari e scuri.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Molto elastico
- Ottima resistenza al lavaggio a 60°C.

PREPARAZIONE

Pronto all'uso. La viscosità dell'inchiostro può essere ridotta senza interferire con la coprenza, aggiungendo il 5% massimo di Plast Additivo 66. Per aumentarne la viscosità aggiungere 0,3% di Plast Addensante liquido.

STAMPA

Usare telai massimo 29-34 fili/cm. Utilizzando telai leggermente spessorati si migliora l'adesione per le applicazioni particolari

POLIMERIZZAZIONE

Per la massima solidità ai lavaggi delle stampe è necessaria una polimerizzazione a 160°C per 2-3 minuti.

ADDITIVI

PLAST ADDITIVO UP additivo rigonfiante per effetti a rilievo (agg. 20% max)

PLAST ADDITIVO 66 fluidificante, migliora in elasticità e lucentezza (agg. 5% max)

PLAST ADDENSANTE 740 aumenta la viscosità (0,3%) 4 ore prima dell'uso

PLAST ADDENSANTE 378 aumenta la viscosità (agg. 2%)

PLAST ADDENSANTE 24 per fluidificare e migliorare la stampabilità (agg. 1-2% max)

PULIZIA

Lavare gli attrezzi con ragia minerale.

CONFEZIONI

5 – 25 KG.

NOTE

Prima di ogni utilizzo del prodotto in produzione, consigliamo di effettuare delle prove applicative al fine di valutare se il prodotto soddisfa le richieste.

Amex non assume alcuna responsabilità derivante dall'uso improprio del prodotto. Ai fini di agevolare un corretto uso e/o applicazione dei prodotti, si avverte l'acquirente che prima dell'uso deve accertarsi che il prodotto sia il più adatto per ottenere risultati voluti e che deve sempre seguire scrupolosamente le informazioni tecniche relative al prodotto specifico.