

# ULTRAFIX SB 1 Plus

## CAMPI D'APPLICAZIONE

Adesivo per cornici serigrafiche.

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Adesivo poliuretanico bi-componente
- Incolla il tessuto su telai in alluminio, acciaio, legno, ferro, ferro plastificato
- La rapida presa iniziale consente la rimozione del quadro dal sistema di tesatura solo pochi minuti dopo l'applicazione.
- Eccezionale resistenza ai solventi e al calore
- Ottimo comportamento in impianti di lavaggio automatici con solventi
- Ultrafix SB1 Plus è un adesivo trasparente ad elevata viscosità adatto per l'incollaggio di tutti i tessuti.

## ISTRUZIONI D'USO

Mescolare 100 parti di Ultrafix SB1 Plus con 20 parti di Catalyst in peso ed aggiungere una quantità di diluente appropriato per ottenere la giusta viscosità di applicazione in base al numero di fili del tessuto da incollare. Utilizzare la miscela entro 60-90 minuti.

Per ottenere un'adesione ottimale, pulire bene la cornice. Tensionare il quadro avendo la cura di ottenere il miglior contatto possibile tra tessuto e telaio. Applicare la miscela con un pennello. Dopo che l'adesivo si è asciugato ed indurito, allentare la tensione e togliere il quadro dal sistema di tesatura.

**ATTENZIONE !!!** nella stagione invernale potrebbe accadere che confezioni esposte a basse temperature (prossime a 0°C) favoriscano l'indurimento dell'adesivo. E' sufficiente mantenere i contenitori in ambiente caldo o, per abbreviare i tempi di recupero, porli in un forno ad aria calda (40-45°C) per alcune ore, così da ripristinare le condizioni originali del prodotto, senza incorrere ad alcuna alterazione.

## IGIENE E SICUREZZA

Prima dell'uso consultare le schede di sicurezza relative al prodotto.

## STOCCAGGIO

ULTRAFIX SB1 Plus mantiene inalterate le sue proprietà per 24 mesi dalla data di produzione, se conservato nei contenitori originali sigillati ed in luogo fresco e asciutto.

## CONFEZIONI

- Ultrafix SB1 Plus è disponibile in confezioni da 0,75 kg
- Catalyst Ultrafix SB1 Plus è disponibile in confezioni da 0,15 kg
- Thinner Ultrafix SB1 Plus è disponibile in confezioni da 0.75 kg.

### GARANZIA E RISARCIMENTI

Le istruzioni, le avvertenze e i dati tecnici contenuti nella presente scheda tecnica costituiscono una guida all'uso del prodotto e non sono vincolanti per la società. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso. esplicite o implicite di commerciabilità o adeguatezza per un impiego partico  
La presente clausola sostituisce tutte le garanzie lare:

Tutti i prodotti liquidi Saatchem sono garantiti contro qualsiasi difetto dei materiali e di produzione e corrispondono alle specifiche indicate nelle schede di sicurezza Saatchem. Saatchem sostituirà o risarcirà il prezzo di qualsiasi prodotto liquido Saatchem non conforme alla presente garanzia entro il periodo di validità di quest'ultima.

In nessun caso Saatchem può essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni diretti e indiretti, compresi senza limitazione i danni casuali, particolari o consequenziali o i costi di materiali o di manodopera derivanti dal recupero o dalla sostituzione di tessuti, telai, inchiostro, supporto grafico finito o qualsiasi altro prodotto.